

DM-28

DYNAMIC MICROPHONE WITH GOOSENECK

MICRÓFONO DINÁMICO CON FLEXO

MICROPHONE DYNAMIQUE AVEC COL DE CYGNE

MICROFONE DINÂMICO COM TUBO FLEXÍVEL



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Optimized for speech transmission, its unidirectional pattern provides highly intelligible sound and ensures clear speech transmission with very little feedback
- It measures 42 cm with a 14 mm Ø gooseneck which is adaptable to desktop bases or microphone stands with standard 5/8" thread
- It features a 3 m fixed cable with a 6.3 mm mono jack connector and an on/off switch, for easy installation and immediate use

ES

- Optimizado para las transmisiones de voz, ofrece un sonido de gran inteligibilidad y asegura una transmisión de voz clara con un bajo nivel de realimentación gracias a su patrón unidireccional
- Tiene unas medidas de 42 cm con flexo de 14 mm Ø, que es adaptable a bases de sobremesa o pies de micrófono con rosca estándar 5/8"
- Incorpora cable fijo de 3 m con conector jack 6'3 mm mono e interruptor de encendido apagado, para una fácil instalación y un uso inmediato

FR

- Optimisé pour les transmissions de voix, offre un son de grande intelligibilité et assure une transmission de voix claire avec un niveau bas de feedback grâce à son axe unidirectionnel
- Dimensions de 42 cm avec col de cygne de 14 mm Ø, adaptable aux bases de table ou pieds de microphones avec filetage standard 5/8"
- Incorpore câble fixe de 3 m avec connecteur jack 6'3 mm mono et interrupteur de mise en arrêt pour une installation simple et un usage immédiat

PT

- Otimizado para transmissões de voz, oferece um som de grande inteligibilidade e assegura uma transmissão de voz clara com um baixo nível de feedback (realimentação) graças ao padrão unidireccional
- Com medidas de 42 cm com tubo flexível de 14 mm Ø, é adaptável a bases de mesa ou pés de microfone com rosca standard 5/8"
- Incorpora cabo fixo de 3 m com conetor jack 6'3 mm mono e interruptor para ligar e desligar, para uma fácil instalação e uso imediato

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

CAPSULE:	Unidirectional dynamic
RESPONSE:	100-12,000 Hz
SENSITIVITY:	-56 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPEDANCE:	600 Ω
POWER SWITCH:	On/off
CABLE:	3 m with a 6.3 mm mono jack connector
HEIGHT:	Total: 42 cm with a robust 14 mm Ø gooseneck, adaptable to desktop bases or microphone stands with a standard 5/8" thread

ES

CÁPSULA:	Dinámica unidireccional
RESPUESTA:	100-12.000 Hz
SENSIBILIDAD:	-56 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA:	600 Ω
INTERRUPTOR:	On/off
CONECTOR:	Cable fijo 3 m con conector jack 6'3 mm mono
ALTURA:	Total: 42 cm con flexo robusto de 14 mm Ø, adaptable a bases de sobremesa o pies de micrófono con rosca estándar 5/8"

FR

CAPSULE :	Dynamique unidirectionnel
RÉPONSE :	100-12.000 Hz
SENSIBILITÉ :	-56 dB (V/Pa) à 1 kHz
IMPÉDANCE :	600 Ω
INTERRUPTEUR :	On/off
CONNECTEUR :	Câble fixe 3 m avec connecteur jack 6'3 mm mono
HAUTEUR :	Total : 42 cm avec col de cygne robuste de 14 mm Ø, adaptable aux bases de table ou aux pieds de microphones avec filetage standard 5/8"

PT

CÁPSULA:	Dinâmica unidireccional
RESPOSTA:	100-12.000 Hz
SENSIBILIDADE:	-56 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA:	600 Ω
INTERRUPTOR:	On/off
CONETOR:	Cabo fixo de 3 m com conetor jack 6'3 mm mono
ALTURA:	Total: 42 cm com tubo flexível robusto de 14 mm Ø, adaptável a bases de mesa ou pés de microfone com rosca standard 5/8"