


FPRO-60030

HIGH POWER LOUDSPEAKER

ALTAVOZ ALTA POTENCIA

ENCEINTE DE HAUTE PUISSANCE

COLUNA DE ALTA POTÊNCIA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Loudspeaker in reinforced wood
- Textured paint finish
- Protective front metal grille
- Floor supports
- Suspension points

ES

- Altavoz en madera DM reforzada
- Acabado en pintura granulada
- Rejilla metálica frontal de protección
- Patas para suelo
- Puntos de suspensión

FR

- Enceinte acoustique ébénisterie en DM renforcée
- Finition peinture granulée
- Grille métallique frontale de protection
- Patins pour le sol
- Points de suspension

PT

- Coluna em madeira DM reforçada
- Acabamento em pintura granulada
- Grelha metálica frontal de proteção
- Pés para chão
- Pontos de suspensão

IMPORTANT

For proper functioning and performance, use appropriate power, impedance and frequency limits.

Before connecting to other equipment, take into account the necessary conditions for a LOW IMPEDANCE installation. Further information can be found at:

fonestar.com/downloads/install_fonestar_en.pdf

IMPORTANTE

Para un correcto funcionamiento y aprovechamiento de las prestaciones del equipo utilice la potencia, impedancia y límites de frecuencia adecuados.

Antes de proceder a la conexión con otros equipos tenga en cuenta las condiciones necesarias en una instalación de BAJA IMPEDANCIA. Puede encontrar más información en:

fonestar.com/downloads/install_fonestar_es.pdf

IMPORTANT

Pour le fonctionnement correct et l'utilisation et exploitation des prestations de l'appareil, utilisez la puissance, impédance et limites de fréquences adéquats. Avant de procéder à la connexion avec d'autres appareils, prenez en compte les conditions nécessaires pour une installation de BASSE IMPÉDANCE. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la:


fonestar.com/downloads/install_fonestar_fr.pdf

IMPORTANTE


Para o correto funcionamento e aproveitamento das funcionalidades do equipamento, utilize a potência, impedância e limites de frequência adequados. Antes de fazer a ligação com outros equipamentos, tenha em atenção as condições necessárias para uma instalação de BAIXA IMPEDÂNCIA. Poderá encontrar mais informação em:

fonestar.com/downloads/install_fonestar_pt.pdf

INSTALLATION EXAMPLE/EJEMPLO DE INSTALACIÓN/ EXEMPLES D'INSTALLATIONS/EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO



CONNECTORS PINOUT



TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

POWER: 500 W maximum, 250 W RMS
LOUDSPEAKERS: 2 15" woofer: 65 mm coil and 140 mm ferrite magnet

1 compression driver: 1.34" titanium diaphragm, 1" mouth and 34 mm coil
RESPONSE: 70-20,000 Hz (± 3 dB)
IMPEDANCE: 4 Ω
SENSITIVITY: 104 dB at 1 W/1 m
SOUND PRESSURE: 133 dB at maximum power at 1 m
DISPERSION: 90° H x 60° V (-6 dB)
CONNECTORS: 2 4-contact loudspeaker connectors (1+/2+, 1-/2-)
CROSSOVER: Passive, 2 way, cut-off frequency 1,700 Hz, -6 dB/octave

DIMENSIONS: 430 x 1,080 x 470 mm depth

ES

POTENCIA: 500 W máximo, 250 W RMS
ALTAVOCES: 2 woofer 15": bobina 65 mm e imán de ferrita 140 mm
1 motor de compresión: diafragma 1'34" titanio, boca 1" y bobina 34 mm
RESPUESTA: 70-20,000 Hz (± 3 dB)

IMPEDANCIA: 4 Ω
SENSIBILIDAD: 104 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA: 133 dB a máxima potencia a 1 m

ÁNGULO DE COBERTURA: 90° H x 60° V (-6 dB)
CONECTORES: 2 conectores de altavoz 4 contactos (1+/2+, 1-/2-)
RED DE CRUCE: Pasiva, 2 vías, frecuencia de corte 1.700 Hz, -6 dB/octava

MEDIDAS: 430 x 1.080 x 470 mm fondo

FR

PUISSANCE : 500 W maximum, 250 W RMS
HAUT-PARLEURS : 2 woofer 15" : bobine 65 mm et aimant en ferrite 140 mm

1 moteur de compression : diaphragme 1'34" titanium, ouverture 1" et bobine 34 mm
RÉPONSE : 70-20,000 Hz (± 3 dB)
IMPÉDANCE : 4 Ω
SENSIBILITÉ : 104 dB à 1 W/1 m

PRESSION ACOUSTIQUE: 133 dB à la puissance maximale à 1 m
ANGLE COUVERT: 90° H x 60° V (-6 dB)
CONNECTEURS: 2 connecteurs de haut-parleur 4 contacts (1+/2+, 1-/2-)
FILTRE : Passive, 2 voies, fréquence de coupure 1.700 Hz, -6 dB/huitième

DIMENSIONS : 430 x 1.080 x 470 mm profondeur

PT

POTÊNCIA: 500 W máximo, 250 W RMS
ALTIFALANTES: 2 woofer 15" : bobine 65 mm e íman de ferrite de 140 mm

1 motor de compressão: diafragma 1'34" titânio, boca 1" e bobine 34 mm
RESPOSTA: 70-20,000 Hz (± 3 dB)
IMPEDÂNCIA: 4 Ω
SENSIBILIDADE: 104 dB a 1 W/1 m

PRESSÃO ACÚSTICA: 133 dB a máxima potência a 1 m
ÂNGULO COBERTURA: 90° H x 60° V (-6 dB)

CONETORES: 2 conetores de altifalante 4 contactos (1+/2+, 1-/2-)
CROSSOVER: Passivo, 2 vias, frequência de crossover: 1.700 Hz, -6 dB/oitava

MEDIDAS: 430 x 1.080 x 470 mm profundidade