

ALTA POTENCIA / ALTAVOCES / ACTIVOS

ASB-15180U

ALTAVOZ ALTA POTENCIA ACTIVO



- ✓ Gran potencia y calidad de sonido
- ✓ Reproductor USB/SD con mando a distancia
- ✓ Woofer protegido con rejilla metálica frontal
- ✓ Asas de transporte, puntos de suspensión, patas para suelo y forma de monitor



+ Info:
<https://fonestar.com/ASB-15180U>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Instalaciones deportivas



Hostelería



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

FONESTAR ha desarrollado la gama de altavoces de alta potencia activos ASB, la gama más económica de altavoces activos, que proporcionan una gran calidad de sonido e integran todos los elementos necesarios de una instalación de sonido profesional. Dispone de entrada de micrófono, línea, receptor inalámbrico, reproductor USB/SD/FM, mezclador, altavoz y amplificador. Multitud de opciones de reproducción y entradas de audio que lo hacen muy versátil y adaptable. Amplificador clase D de alta eficiencia y gran fiabilidad gracias a los circuitos de protección con bajo mantenimiento. Construcción robusta de inyección, alta resistencia al transporte. Entradas de audio con las conexiones estándar del mercado: XLR, jack y RCA. Potente sonido sin distorsión que proporciona una reproducción fiel de tu música. Salida para altavoz pasivo con conector de altavoz. Permite un control remoto gracias al mando a distancia. Uso sencillo e intuitivo, minimiza el tiempo de configuración en función de la instalación. Puntos de suspensión y orificio en la base para tubo de 35 mm para instalación suspendido o en soporte, y patas para instalación en suelo. Rejilla metálica frontal que garantiza la integridad del altavoz. Perfecto para pubs, gimnasios, restaurantes, pequeños eventos, fiestas infantiles, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Altavoz activo con caja de inyección PP extra resistente.</p> <p>Receptor inalámbrico y reproductor USB/SD y sintonizador FM con mando a distancia.</p> <p>Salida para altavoz pasivo.</p> <p>Woofers protegidos con rejilla metálica frontal.</p> <p>Asas de transporte, puntos de suspensión, patas para suelo y forma de monitor.</p> <p>Orificio en la base para tubo de 35 mm.</p>
AMPLIFICADOR	<p>440 W máximo, 220 W RMS</p> <p>Graves: 380 W máximo, 190 W RMS</p> <p>Agudos: 60 W máximo, 30 W RMS</p>
PROTECCIONES	3 circuitos de protección: cortocircuito, sobrecarga y temperatura
ALTAVOCES	<p>1 woofer 15": bobina 63,5 mm e imán de ferrita</p> <p>1 motor de compresión: diafragma 1 1/2"</p>
RESPUESTA	42-18.000 Hz
ENTRADAS	<p>3 micros balanceados, XLR</p> <p>1 micro balanceado, combo (XLR y jack 6,3 mm)</p> <p>1 línea auxiliar, 2 x RCA</p>
SALIDAS	<p>1 línea auxiliar, 2 x RCA señal mono</p> <p>1 amplificada para altavoz pasivo, conector de altavoz 8 Ohm</p>



+ Info:

<https://fonestar.com/ASB-15180U>

INDICADORES	De funcionamiento en el frontal y de encendido y pico en el panel posterior
CONTROLES	Volumen de las entradas y volumen general Selector de entrada: línea/reproductor Control de reproductor Efectos: retardo y eco Ecuilizador gráfico de 5 bandas
PUNTOS DE SUSPENSIÓN	4 puntos M8
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 350 W
MEDIDAS	460 x 685 x 380 mm fondo
PESO	19'95 kg



+ Info:

<https://fonestar.com/ASB-15180U>