

ALTA POTENCIA / ALTAVOCES / ACTIVOS

ASB-880U

ALTAVOZ ALTA POTENCIA ACTIVO



CLASS D



RADIO



SD



USB

- ✓ Gran potencia y calidad de sonido
- ✓ Reproductor USB/SD con mando a distancia
- ✓ Woofer protegido con rejilla metálica frontal
- ✓ Asas de transporte, puntos de suspensión, patas para suelo y forma de monitor



+ Info:

<https://fonestar.com/ASB-880U>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Instalaciones deportivas



Hostelería



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

FONESTAR ha desarrollado la gama de altavoces de alta potencia activos ASB, la gama más económica de altavoces activos, que proporcionan una gran calidad de sonido e integran todos los elementos necesarios de una instalación de sonido profesional. Dispone de entrada de micrófono, línea, receptor inalámbrico, reproductor USB/SD, mezclador, altavoz y amplificador. Multitud de opciones de reproducción y entradas de audio que lo hacen muy versátil y adaptable. Amplificador clase D de alta eficiencia y gran fiabilidad gracias a los circuitos de protección con bajo mantenimiento. Construcción robusta de inyección, alta resistencia al transporte. Entradas de audio con las conexiones estándar del mercado: XLR, jack y RCA. Potente sonido sin distorsión que proporciona una reproducción fiel de tu música. Salida para altavoz pasivo con conector de altavoz. Permite un control remoto gracias al mando a distancia. Uso sencillo e intuitivo, minimiza el tiempo de configuración en función de la instalación. Puntos de suspensión y orificio en la base para tubo de 35 mm para instalación suspendido o en soporte, y patas para instalación en suelo. Rejilla metálica frontal que garantiza la integridad del altavoz. Perfecto para pubs, gimnasios, restaurantes, pequeños eventos, fiestas infantiles, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Altavoz activo con caja de inyección PP extra resistente.</p> <p>Receptor inalámbrico y reproductor USB/SD con mando a distancia.</p> <p>Salida para altavoz pasivo.</p> <p>Woofers protegidos con rejilla metálica frontal.</p> <p>Asas de transporte, puntos de suspensión, patas para suelo y forma de monitor.</p> <p>Orificio en la base para tubo de 35 mm.</p>
AMPLIFICADOR	<p>160 W máximo, 80 W RMS</p> <p>Graves: 100 W máximo, 50 W RMS</p> <p>Agudos: 60 W máximo, 30 W RMS</p>
PROTECCIONES	3 circuitos de protección: cortocircuito, sobrecarga y temperatura
ALTAVOCES	<p>1 woofer 8"</p> <p>1 motor de compresión: diafragma 1 1/2"</p>
RESPUESTA	60-18.000 Hz
ENTRADAS	<p>1 micro balanceado, XLR y jack 6'3 mm</p> <p>1 línea auxiliar, XLR y 2 x RCA</p>
SALIDAS	<p>1 línea, jack 6'3 mm estéreo (TRS) señal mono</p> <p>1 amplificada para altavoz pasivo, conector de altavoz 8 Ohm</p>



+ Info:

<https://fonestar.com/ASB-880U>

INDICADORES	De funcionamiento en el frontal y de encendido y pico en el panel posterior
CONTROLES	Volumen de las entradas y volumen general Control de reproductor USB/SD Control de graves y agudos
PUNTOS DE SUSPENSIÓN	4 puntos M8
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 120 W 115 V CA bajo pedido
MEDIDAS	260 x 420 x 230 mm fondo
PESO	7'1 kg



+ Info:

<https://fonestar.com/ASB-880U>