

MICROFONÍA / MICRÓFONO DE SUPERFICIE / DE CONDENSADOR

# BM-709

MICRÓFONO DE SUPERFICIE DE CONDENSADOR DE BOUNDARY



- ✓ Captación de voz con gran nitidez
- ✓ Patrón de directividad seleccionable
- ✓ Interruptor táctil con indicador luminoso de encendido
- ✓ Filtro: corte de graves/respuesta plana
- ✓ Función PTT/PTL



+ Info:  
<https://fonestar.com/BM-709>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Centros de culto



Educación



Oficinas

## DESCRIPCIÓN:

Micrófono de condensador electret boundary con interruptor táctil e indicador luminoso de encendido. Patrón de directividad y modo de encendido seleccionables. Diseño elegante y construcción robusta. Base de goma antideslizante. Sonido de gran calidad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Micrófono boundary extraplano para uso en sobremesa, pared, etc. Captación con gran nitidez. Interruptor táctil con indicador luminoso de encendido.
CÁPSULA	Condensador electret. Patrón de directividad seleccionable: omnidireccional, subcardioide, cardioide, supercardioide, bidireccional
RESPUESTA	50-15.000 Hz
SENSIBILIDAD	-32 dB ±3 dB (V/Pa)
IMPEDANCIA	200 Ohm
INTERRUPTOR	De micro: on/off táctil. De filtro: corte de graves/respuesta plana. De estado inicial: encendido on/off. De funcionamiento: PTT/PTL
INDICADORES	Luminoso de encendido
CONECTORES	Mini XLR macho de salida
PHANTOM	48 V CC
CABLE	3 m con conectores mini XLR hembra y XLR macho. Línea balanceada
MEDIDAS	92,5 x 26 x 100 mm fondo
COLOR	Negro
PESO	0,15 kg



+ Info:

<https://fonestar.com/BM-709>