


CONEXIÓN Y CABLEADO / CABLEADO / ROLLOS DE CABLE

# CI-16

ROLLO DE CABLE ALTAVOZ DE 2 CONDUCTORES



- ✓ Cable OFC con doble aislamiento
- ✓ Alta conductividad
- ✓ Cubierta estructural de papel
- ✓ 2 conductores trenzados
- ✓ Recomendado para líneas prolongadas



+ Info:  
<https://fonestar.com/CI-16>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Cables altavoz.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### CARACTERÍSTICAS

ROLLO

Cable OFC de 2 conductores trenzados para evitar inducciones y doble aislamiento , para altavoces de línea 100 V

Cubierta estructural de papel

Recomendado para líneas prolongadas

Cubierta exterior: 6'8 mm Ø, PVC blanco (RAL 9001). Aislamiento 300V.

2 cables:

Cubierta de conductor: 2'5 mm Ø, blanco o rojo

Conductor: 48 hilos de Cu de 0'2 mm Ø

Sección: 1'5 mm<sup>2</sup>

Rango de temperatura: -5°C / +65°C

100 m



+ Info:

<https://fonestar.com/CI-16>