


AV MULTIMEDIA / DISTRIBUIDORES / HDMI

FO-22CAT4

DISTRIBUIDOR EXTENSIÓN HDMI 1 X 4 POR CABLE CAT 6/6A/7



- ✓ Distribuye y extiende la señal HDMI por cable Cat 6/7. (1 entrada a 4 salidas)
- ✓ Resolución UHD 4k@60Hz. Función EDID. Extractor de audio analógico y digital
- ✓ Transmisión de señal hasta 60 m
- ✓ HDMI 2.0
- ✓ HDCP 2.2



+ Info:
<https://fonestar.com/FO-22CAT4>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Educación



Oficinas



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Distribuidor extensión HDMI 2.0 por cable Cat 6/6a/7 Este distribuidor HDMI con función de extensión por cable Cat 6/6a/7 aumenta la distancia de transmisión de la señal HDMI hasta 35 m para una resolución 4k@60Hz y hasta 60 m para una resolución 1080p. Tiene salida de lazo HDMI en el transmisor para TV local o monitor y extractor de audio analógico estéreo y audio digital compatible con Dolby/Dolby + y DTS. Función EDID, permite seleccionar manualmente la resolución óptima de todas las TV. Alimentación PoC de los receptores. Extensores del mando a distancia. Características: - Dirige una fuente HDMI a 4 TV HDMI. - Distancia de transmisión hasta 60 m para señal FULL HD 1080p. - Señal de mando a distancia IR para controlar las fuentes desde la localización de receptores. - Conforme a HDMI 2.0 y HDCP 2.2. Para instalaciones con hasta 4 TVs: bares, restaurantes, centros deportivos, exposiciones, escaparates, salas de conferencias, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Distribuidor extensión HDMI 1 x 4 por cable Cat 6/6a/7. Resolución UHD 4k@60Hz y menores. Ancho de banda 18 Gbps. Distancia de transmisión hasta 60 m. Salida de lazo HDMI en el transmisor para TV local. Extractor de audio analógico y digital. Función EDID, selecciona manualmente la resolución óptima de todas las TV. Puerto micro USB para actualización y control por puerto serie. Alimentación PoC de los receptores. Según norma IEEE-568B. Extensores del mando a distancia.
HDMI	2.0
HDCP	2.2
RETARDO	60-90 ms
ENTRADAS	1 HDMI hembra
SALIDAS	4 RJ-45 prolongación HDMI por cable Cat 6/6a/7 1 HDMI hembra para monitor local 1 Audio digital coaxial, RCA 1 Audio estéreo, jack 3'5 mm
RECEPTORES	4 receptores con salida HDMI



+ Info:

<https://fonestar.com/FO-22CAT4>

ALIMENTACIÓN	Distribuidor: 12 V CC, 2'5 A con adaptador incluido Receptores: PoC
MEDIDAS	Distribuidor: 210 x 26 x 107 mm fondo Receptor: 94 x 18 x 61 mm fondo
PESO	Distribuidor: 0'6 kg Receptor: 4 x 0'2 kg
ACCESORIOS	Transmisor y 4 receptores de mando a distancia
NOTA	Se recomienda utilizar cables Cat 6/6a/7 de buena calidad y con apantallamiento FTP/SFTP. Los cables deben tener conectores blindados con el apantallamiento del cable conectado al blindaje del conector. De esta manera se mejora la fiabilidad de los prolongadores HDMI, evitando lazos de masa producidos al interconectar aparatos (reproductor/receptor y TV) con diferente referencia de masa que puede provocar pérdidas o corte en la imagen.



+ Info:
<https://fonestar.com/FO-22CAT4>