

ILUMINACIÓN Y EFECTOS / ILUMINACIÓN ESTÁTICA / FOCOS PAR

PAR-70L

FOCO PAR LED PLANO RGBW



















7 x 10 W, LED RGBW (4 en 1)



Compatible con protocolo DMX



Dimensiones reducidas y carcasa ligera



Soporte de fijación con doble arco para colocación en suelo o anclaje volado



+ Info:

https://fonestar.com/PAR-70L



ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:









Hoteles

Instalaciones deportivas

Hostelería

Retail

DESCRIPCIÓN:

Foco PAR LED plano RGBW. Modo automático, manual (ajuste de colores y estrobo blanco), activación por sonido, control DMX y maestro/esclavo. 4 u 8 canales para DMX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Funcionamiento en modo automático, manual (ajuste de colores y estrobo blanco), activación por sonido, control DMX y maestro/esclavo. Selección de colores, estrobo y modo de funcionamiento mediante pantalla integrada. Selección de colores, dimmer, estrobo y velocidad de transición ajustable mediante controladora DMX. Dimensiones reducidas y carcasa ligera. Pies de goma en la parte inferior para iluminación ascendente. Soporte de fijación con doble arco para colocación en suelo o anclaje volado. Ideal para pequeños escenarios y fiestas portátiles. Instalación ampliable con conexión en cascada. Micrófono incorporado. T x 10 W, LED RGBW (4 en 1) CANALES DMX 4 u 8, seleccionables DMX IN, XLR 3 pines DMX OUT, XLR 3 pines POWER OUT, 4'5 A máximo CONTROLES ALIMENTACIÓN MEDIDAS 110-240 V CA, 70 W MEDIDAS ACCESORIOS Soporte de fijación con doble arco		Foco PAR LED plano RGBW.
CARACTERÍSTICAS Controladora DMX. Dimensiones reducidas y carcasa ligera. Pies de goma en la parte inferior para iluminación ascendente. Soporte de fijación con doble arco para colocación en suelo o anclaje volado. Ideal para pequeños escenarios y fiestas portátiles. Instalación ampliable con conexión en cascada. Micrófono incorporado. 7 x 10 W, LED RGBW (4 en 1) 4 u 8, seleccionables DMX IN, XLR 3 pines DMX OUT, XLR 3 pines POWER OUT, 4'5 A máximo Pantalla de configuración ALIMENTACIÓN MEDIDAS 176 x 178 x 111 mm fondo 0'65 kg	CARACTERÍSTICAS	Funcionamiento en modo automático, manual (ajuste de colores y estrobo blanco), activación por sonido, control DMX y maestro/esclavo.
Pies de goma en la parte inferior para iluminación ascendente. Soporte de fijación con doble arco para colocación en suelo o anclaje volado. Ideal para pequeños escenarios y fiestas portátiles. Instalación ampliable con conexión en cascada. Micrófono incorporado. 7 x 10 W, LED RGBW (4 en 1) 4 u 8, seleccionables ENTRADAS DMX IN, XLR 3 pines DMX OUT, XLR 3 pines POWER OUT, 4'5 A máximo CONTROLES ALIMENTACIÓN 110-240 V CA, 70 W MEDIDAS 176 x 178 x 111 mm fondo 0'65 kg		
Soporte de fijación con doble arco para colocación en suelo o anclaje volado. Ideal para pequeños escenarios y fiestas portátiles. Instalación ampliable con conexión en cascada. Micrófono incorporado. 7 x 10 W, LED RGBW (4 en 1) CANALES DMX 4 u 8, seleccionables ENTRADAS DMX IN, XLR 3 pines DMX OUT, XLR 3 pines DMX OUT, XLR 3 pines POWER OUT, 4'5 A máximo CONTROLES Pantalla de configuración ALIMENTACIÓN 110-240 V CA, 70 W MEDIDAS 176 x 178 x 111 mm fondo PESO 0'65 kg		, 0
Ideal para pequeños escenarios y fiestas portátiles. Instalación ampliable con conexión en cascada. Micrófono incorporado. LED 7 x 10 W, LED RGBW (4 en 1) CANALES DMX 4 u 8, seleccionables DMX IN, XLR 3 pines DMX OUT, XLR 3 pines POWER OUT, 4'5 A máximo CONTROLES Pantalla de configuración ALIMENTACIÓN 110-240 V CA, 70 W MEDIDAS 176 x 178 x 111 mm fondo 0'65 kg		
Instalación ampliable con conexión en cascada. Micrófono incorporado. 7 x 10 W, LED RGBW (4 en 1) 4 u 8, seleccionables DMX IN, XLR 3 pines DMX OUT, XLR 3 pines POWER OUT, 4'5 A máximo CONTROLES ALIMENTACIÓN MEDIDAS 176 x 178 x 111 mm fondo 0'65 kg		
Micrófono incorporado. 7 x 10 W, LED RGBW (4 en 1) CANALES DMX 4 u 8, seleccionables ENTRADAS DMX IN, XLR 3 pines DMX OUT, XLR 3 pines POWER OUT, 4'5 A máximo CONTROLES Pantalla de configuración ALIMENTACIÓN 110-240 V CA, 70 W MEDIDAS 176 x 178 x 111 mm fondo 0'65 kg		
T X 10 W, LED RGBW (4 en 1) CANALES DMX ENTRADAS DMX IN, XLR 3 pines DMX OUT, XLR 3 pines POWER OUT, 4'5 A máximo CONTROLES Pantalla de configuración ALIMENTACIÓN MEDIDAS 176 x 178 x 111 mm fondo 0'65 kg		'
CANALES DMX ENTRADAS DMX IN, XLR 3 pines DMX OUT, XLR 3 pines POWER OUT, 4'5 A máximo Pantalla de configuración ALIMENTACIÓN MEDIDAS PESO 176 x 178 x 111 mm fondo 0'65 kg		<u> </u>
ENTRADAS DMX IN, XLR 3 pines DMX OUT, XLR 3 pines POWER OUT, 4'5 A máximo Pantalla de configuración ALIMENTACIÓN MEDIDAS 176 x 178 x 111 mm fondo 0'65 kg	LED	7 x 10 W, LED RGBW (4 en 1)
SALIDAS DMX OUT, XLR 3 pines POWER OUT, 4'5 A máximo Pantalla de configuración ALIMENTACIÓN MEDIDAS 176 x 178 x 111 mm fondo 0'65 kg	CANALES DMX	4 u 8, seleccionables
POWER OUT, 4'5 A máximo CONTROLES Pantalla de configuración ALIMENTACIÓN 110-240 V CA, 70 W MEDIDAS 176 x 178 x 111 mm fondo PESO 0'65 kg	ENTRADAS	DMX IN, XLR 3 pines
POWER OUT, 4'5 A máximo CONTROLES Pantalla de configuración 110-240 V CA, 70 W MEDIDAS 176 x 178 x 111 mm fondo PESO 0'65 kg	SALIDAS	DMX OUT, XLR 3 pines
ALIMENTACIÓN 110-240 V CA, 70 W 176 x 178 x 111 mm fondo 0'65 kg		POWER OUT, 4'5 A máximo
MEDIDAS 176 x 178 x 111 mm fondo PESO 0'65 kg	CONTROLES	Pantalla de configuración
PESO 0'65 kg	ALIMENTACIÓN	110-240 V CA, 70 W
	MEDIDAS	176 x 178 x 111 mm fondo
ACCESORIOS Soporte de fijación con doble arco	PESO	0'65 kg
	ACCESORIOS	Soporte de fijación con doble arco



+ Info:

https://fonestar.com/PAR-70L

Poligono Trascueto. 39600 Revilla de Camargo. Cantabria (España)