

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / PROYECTORES DE SONIDO

## PF-25TD

PROYECTOR DE SONIDO BIDIRECCIONAL



IP55

- ✓ Gran calidad de sonido
- ✓ Sonido bidireccional
- ✓ Excelente acabado y diseño elegante
- ✓ Protección IP-55



+ Info:  
<https://fonestar.com/PF-25TD>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Educación



Estaciones de transporte



Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Proyector de sonido bidireccional con transformador de línea de 100 V adecuado para instalaciones de megafonía con excelente respuesta musical y vocal. Protección IP-55 para instalación en exteriores. Proyector de sonido de alta impedancia. Proyector de sonido con grandes prestaciones, diseño y construcción. Sus características lo hacen muy adecuado para instalaciones de megafonía interiores o exteriores, protección IP-55. Está construido en ABS con carcasa hermética, que garantiza su integridad y funcionamiento en exteriores. Ofrece un sonido nítido y limpio, perfecto para aplicaciones de megafonía y ambientación musical. Con un ángulo de cobertura bidireccional de 170° y una sensibilidad de 91 dB a 1 W/1 m que permiten alcanzar grandes distancias y cubrir grandes superficies. Para aplicaciones de megafonía y ambientación musical en instalaciones de línea de 100 V en centros comerciales, colegios, hospitales, instalaciones deportivas, naves industriales, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                      |   |
|----------------------|---|
| CARACTERÍSTICAS      | Proyector de sonido bidireccional con transformador de línea 100 V.                                   |
| POTENCIA             | 15 W máximo, 10 W RMS   |
| ALTAVOCES            | 2 x 5", cono de papel barnizado   |
| RESPUESTA            | 130-15.000 Hz   |
| IMPEDANCIA           | 10 W RMS@100V (1.000 Ohm)<br>5 W RMS@100V (2.000 Ohm)<br>2'5 W RMS@100V (4.000 Ohm)                   |
| SENSIBILIDAD         | 91 dB a 1 W/1 m   |
| ÁNGULO DE COBERTURA  | Bidireccional 170°@1kHz, 100°@2kHz, 60°@4kHz (-6dB)   |
| PROTECCIONES         | IP-55 según EN 60529  |
| MATERIAL             | ABS. Carcasa hermética<br>Rejilla de aluminio<br>Soporte de aluminio<br>Tornillos de acero inoxidable |
| RANGO DE TEMPERATURA | -25? ~ 55?  |
| COLOR                | Blanco (RAL 9016)   |
| MEDIDAS              | 138 mm Ø x 200 mm fondo   |
| PESO                 | 1'7 kg  |



+ Info:

<https://fonestar.com/PF-25TD>

ACCESORIOS

Soporte de fijación orientable



+ Info:

<https://fonestar.com/PF-25TD>