

SONIDO / ETAPAS DE POTENCIA / ESTÉREO PREMIUM

SA-1208

NETO: 0,00

ETAPA DE POTENCIA ESTÉREO



DESCRIPCIÓN:

Etapa de potencia

Las etapas de la serie SA ofrecen una gran potencia y calidad de sonido con un alto rendimiento y estabilidad.

Modos de funcionamiento y potencia:

Estéreo y paralelo: hasta 1.500 + 1.500 W RMS@2 Ohm

Puente: hasta 1.600 W RMS@8 Ohm

Gran fiabilidad con: encendido suave, ventilación forzada con velocidad variable y circuitos de protección (temperatura, cortocircuito, sobrecarga, CC y CA).

Entradas de audio con las conexiones estándar del mercado: XLR y jack 6'3 mm y control de volumen de cada canal.

Salidas de altavoces con terminales roscados y bananas o conector de altavoz.

Gran facilidad de uso y mínimo tiempo de configuración.

☒ Diseñada para uso profesional en diferentes eventos ambulantes como discomóviles, conciertos, festivales, meetings, etc., así como, para instalaciones fijas en discotecas, pubs, auditorios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS

Etapa de potencia profesional estéreo.



Amplia la información del producto en:
<https://fonestar.com/es/SA-1208>

POTENCIA	<p>Modo estéreo y paralelo: 1.500 + 1.500 W RMS@2 Ohm 900 + 900 W RMS@4 Ohm 600 + 600 W RMS@8 Ohm Modo puente: 1.600 W RMS@8 Ohm</p>
PROTECCIONES	<p>Encendido suave, temperatura, cortocircuito, sobrecarga, CC y CA Ventilación forzada con velocidad variable</p>
CONTROLES	<p>Volumen por canal Selector de modo de funcionamiento paralelo/estéreo/puente Limitador y filtro de entrada Desconexión de tierra GND lift</p>
ENTRADAS	<p>CHA y CH B línea auxiliare balanceadas XLR y jack 6'3 mm, 20.000 Ohm, 0'9 V RMS @ 2 Ohm, 1'1 V RMS @ 4 Ohm, 1'3 V RMS @ 8 Ohm</p>
RESPUESTA	<p>10-50.000 Hz, -1'5 dB</p>
DISTORSIÓN	<p>Armónica: < 0'03 %</p>
FACTOR DE AMORTIGUACIÓN	<p>> 500</p>
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	<p>> 103 dB</p>
DIAFONÍA	<p>> 105 dB</p>
VELOCIDAD DE CAMBIO	<p>70 V/μs</p>
SALIDAS	<p>Altavoces: 2-8 Ohm estéreo, terminales roscados y bananas o conector de altavoz 8 Ohm puente mono, conector de altavoz</p>
ALIMENTACIÓN	<p>230 V CA, 3.000 W máximo</p>
MEDIDAS	<p>483 x 89 x 480 mm fondo 2 U rack 19"</p>
PESO	<p>17'6 kg</p>



Amplia la información del producto en:
<https://fonestar.com/es/SA-1208>