

ALTA POTENCIA / ETAPAS DE POTENCIA / ESTÉREO

SA-606

ETAPA DE POTENCIA ESTÉREO



- ✓ Gran potencia y calidad de sonido
- ✓ Alto rendimiento y estabilidad
- ✓ Cuenta con circuitos de protección
- ✓ Gran facilidad de uso y mínimo tiempo de configuración

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Instalaciones deportivas



Hoteles



Todos los sectores



+ Info:
<https://fonestar.com/SA-606>

DESCRIPCIÓN:

Etapa de potenciaLas etapas de la serie SA ofrecen una gran potencia y calidad de sonido con un alto rendimiento y estabilidad.Modos de funcionamiento y potencia: Estéreo y paralelo: hasta 400 + 400 W RMS@4 OhmPuede: hasta 700 W RMS@8 Ohm Gran fiabilidad con protecciones de temperatura, cortocircuito y sobrecarga.Entradas de audio con las conexiones estándar del mercado: XLR y RCA con control de volumen de cada canal.Salidas de altavoces con terminales roscados y bananas o conector de altavoz.Gran facilidad de uso y mínimo tiempo de configuración.Diseñada para uso profesional en diferentes eventos ambulantes como discomóviles, conciertos, festivales, meetings, etc., así como, para instalaciones fijas en discotecas, pubs, auditorios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Etapa de potencia profesional estéreo.
POTENCIA ESTÉREO	Modo estéreo y paralelo: 400 + 400 W RMS a 4 Ohm 300 + 300 W RMS a 8 Ohm Modo puente: 700 W RMS a 8 Ohm
FUNCIONES	Ventilación forzada Indicadores luminosos de encendido, protección y pico de señal
PROTECCIONES	3 circuitos: temperatura, cortocircuito y sobrecarga
CONTROLES	Volumen por canal Desconexión de tierra GND lift Selector de modo de funcionamiento paralelo/estéreo/puente
ENTRADAS	CH A y CH B línea auxiliar balanceada, XLR, 20.000 Ohm, 2 V RMS @ 4 Ohm, 2'5 V RMS @ 8 Ohm y línea auxiliar desbalanceada, RCA, 10.000, 1 V RMS @ 4 Ohm, 1'23 V RMS @ 8 Ohm
GANANCIA VOLTAJE	32 dB
RESPUESTA	10-50.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'05 %
FACTOR DE AMORTIGUACIÓN	> 150
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 90 dB
DIAFONÍA	> 70 dB
VELOCIDAD DE CAMBIO	30 V/μs
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 1.000 W máximo
MEDIDAS	483 x 89 x 350 mm fondo 2 U rack 19"
PESO	11 kg
SALIDAS	Altavoces: 4-8 Ohm estéreo, jack 6'3 mm mono, terminales roscados y bananas o conector de altavoz 8 Ohm puente mono, terminales roscados y bananas



+ Info:
<https://fonestar.com/SA-606>