

ALTA POTENCIA / ETAPAS DE POTENCIA / ESTÉREO

# SA2-3400

ETAPA DE POTENCIA ESTÉREO



- ✓ Gran potencia y calidad de sonido
- ✓ Alto rendimiento y estabilidad
- ✓ Cuenta con circuitos de protección
- ✓ Gran facilidad de uso y mínimo tiempo de configuración

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Instalaciones deportivas



Hoteles



Todos los sectores



+ Info:  
<https://fonestar.com/SA2-3400>

## DESCRIPCIÓN:

Etapa de potencia profesional estéreoLas etapas de la serie SA2 ofrecen una gran potencia y calidad de sonido con un alto rendimiento y estabilidad. Modos de funcionamiento y potencia:Estéreo y paralelo hasta 1.700 + 1.700 W RMS@2 OhmModo puente hasta 3.400 W RMS@4 OhmGran fiabilidad con encendido suave, protección de temperatura, cortocircuito, sobrecarga, limitador clip, tensión continua, ultrasonido y RF.Incorpora 2 ventiladores de velocidad variable. Entradas de audio con conexión XLR y control de volumen de cada canal.Salidas de altavoces con conector de altavoz.Gran facilidad de uso y mínimo tiempo de configuración.☒Diseñada para uso profesional en diferentes eventos ambulantes como discomóviles, conciertos, festivales, meetings, etc., así como, para instalaciones fijas en discotecas, pubs, auditorios, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Etapa de potencia profesional estéreo.
POTENCIA	<p>Modo estéreo y paralelo:</p> <p>850 + 850 W RMS@8 Ohm</p> <p>1.275 + 1.275 W RMS@4 Ohm</p> <p>1.700 + 1.700 W RMS@2 Ohm</p> <p>Modo puente: 2.550 W RMS@8 Ohm</p> <p>3.400 W RMS@4 Ohm</p>
PROTECCIONES	<p>Encendido suave, temperatura, cortocircuito, sobrecarga, limitador clip, tensión continua, ultrasonido y RF</p> <p>2 ventiladores de velocidad variable</p>
CONTROLES	<p>Volumen por canal</p> <p>Selector de modo de funcionamiento estéreo/paralelo/puente</p> <p>Selector de sensibilidad</p> <p>Desconexión de tierra GND lift</p> <p>Filtro paso alto de 30Hz</p>
ENTRADAS	2 entradas de línea auxiliar balanceada XLR
RESPUESTA	20-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'08%
FACTOR DE AMORTIGUACIÓN	400
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 95 dB
SALIDAS	2 salidas de altavoces
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 1.880 W máximo
MEDIDAS	483 x 89 x 488 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	21'8 kg



+ Info:  
<https://fonestar.com/SA2-3400>