

COMMUNICATION / PILES(BATTERIES) / UNIVERSELS POUR VOYAGE

FDM-625-P

NETO: 0,00

MICROPHONE DYNAMIQUE DE TABLE



DESCRIPTION

Microphones dynamiques de table pour des applications de sonorisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Microphone de table



Développez les informations produit sur:
<https://fonestar.com/es/FDM-625-P>

CAPSULE	Dynamique unidirectionnel
RÉPONSE	80-12.000 Hz
SENSIBILITÉ	-50 dB (V/Pa) à 1 kHz
IMPÉDANCE	600 Ohm
BOUTON	3 positions: on appuyer, on fixe et off Double circuit
HAUTEUR	Total: 360 mm avec flexible de 14 mm Ø et base de table.
CÂBLE	1'5 m extensible avec connecteur jack 6'3 mm mono et pointes dénudées pour verrouillage de contacts par bouton poussoir.pour activer la priorité ou les tons de musique d'avertissements. Ligne déséquilibrée.
POIDS	0'8 kg
COMPATIBILITÉ	Pour priorité ou chime par verrouillage de contacts sur les amplificateurs FONESTAR modèles. MAX-120Z, MAX-240Z, MAX-360Z, MA-400RGUZ, MA-680RGUZ, MAZ-6600RU, MAZ-4160, MAZ-4480 y MX-4000, etc.



Développez les informations produit sur:
<https://fonestar.com/es/FDM-625-P>