

SUPPORTS / MICROPHONES DYNAMIQUES / CONNEXIONS

PF-24T

NETO: 0,00

PROJECTEUR DE SON



DESCRIPTION

Projecteur de son parfait pour des installations de sonorisation avec une excellente réponse musicale et vocale. Protection pour des installations en extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Projecteur de son avec transformateur de ligne 100 V.



Développez les informations produit sur:
<https://fonestar.com/es/PF-24T>

PUISSANCE	15 W maximum, 10 W RMS
HAUT-PARLEURS	5" double cône, carton vernis
RÉPONSE	130-15.000 Hz
IMPÉDANCE	10 W RMS@100V (1.000 Ohm) 5 W RMS@100V (2.000 Ohm) 2'5 W RMS@100V (4.000 Ohm)
SENSIBILITÉ	91 dB à 1 W/1 m
ANGLE COUVERT	170° à 1 KHz
PROTECTIONS	IP-55
MATÉRIEL	ABS. Carcasse hermétique Support et grille en aluminium
COULEUR	Blanc (RAL 9016)
DIMENSIONS	138 mm Ø x 205 mm profondeur
POIDS	1'5 kg
ACCESSOIRES	Support de fixation orientable



Développez les informations produit sur:
<https://fonestar.com/es/PF-24T>