

MA-245GU

NETO: 0,00

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MULTIZONA



DESCRIPCIÓN:

Amplificador de megafonia con gravador/reproductor USB/SD

Equipamento versátil e completo que integra todos os elementos necesarios para una instalación de som profesional: entradas de microfona e linha, entrada auxiliar, gravador/reproductor USB/SD, mezclador e amplificador.

Desenhado para uso em instalações de megafonia com colunas de linha 100 V ou instalações mono com colunas de baixa impedância.

Seletor de zonas de colunas con controlu independente de volume.

Entradas de áudio con as ligazóns standard do mercado: XLR, jack e RCA.

Conectores de columna con terminais de rosca, seguros e fáciles de ligar.

Som de grande qualidade.

Tamaño compacto, para uso em mesa ou rack 19".

Para instalacións de megafonia e música ambiente con colunas de linha de 100 V ou baixa impedância. Espazos comerciais, centros educativos, monumentos, exposicións, bares, restaurantes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS

- Amplificador de megafonia.
- Gravador/reproductor USB/SD.
- 4 zonas de colunas seleccionáveis con controlu independente de volume.
- Alimentación phantom.
- Prioridade de avisos.



Expanda as informacións do produto em:
<https://fonestar.com/es/MA-245GU>

POTÊNCIA	360 W máximo, 240 W RMS
RESPOSTA	80-16.000 Hz ±3 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 1%
ENTRADAS	4 micros/linhas balanceados, combo (XLR e jack 6,3 mm estéreo) 600 Ohm 2 mV e 47.000 Ohm 150 mV, comutáveis 1 auxiliar, 2 x RCA 47.000 Ohm 300 mV 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V 1 tel. input, terminais de rosca 600 Ohm 100 mV
SÁIDAS	1 line out, 2 x RCA 47.000 Ohm 1 V 1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V 1 monitor, terminais de rosca 600 Ohm, 775 mV e 1 W 8 Ohm (entrada aux)
CONTROLOS	Tom: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volume: entradas 1 a 4, aux, volume geral e reproduutor USB/SD
REPRODUTOR	Gravador/reprodutor USB/SD
PHANTOM	24 V em micros 1 a 4, seleccionável
PRIORIDADE	Tel. input e micro 1 por nível de sinal, seleccionável
SELETOR ZONAS	4 zonas de colunas seleccionáveis com controlo independente de volume, máximo 120 W por zona
IMPEDÂNCIA	4 Ohm e linhas 100, 70 e 25 V, terminais de rosca
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 600 W e 24 V CC, 312 W
MEDIDAS	420 x 89 x 300 mm de profundidade. 2 U rack 19"
PESO	11,7 kg
OPCIONAL	MA-2N: suportes para montagem em rack 19"



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MA-245GU>