

SA-4150

ETAPA DE POTÊNCIA MULTICANAL



DESCRIÇÃO:

Etapa de potência profissional muticanal 4 x 150 W RMS a 4 Ohm, 4 x 85 W RMS a 8 Ohm.

Som de grande qualidade, circuito de amplificação classe AB.

Ativação suave e circuitos de proteção que evitam possíveis avarias causadas por curto-circuitos na linha de altifalantes, sobrecargas, temperatura, etc.. Limitador que reduz o nível de sinal de entrada em caso de excesso de sinal de saída.

Sistema de ventilação que mantém a etapa em condições idóneas de funcionamento.

Indicado para instalações comerciais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Etapa de potência profissional multicanal. 4 canais com controlo independente de volume.
POTÊNCIA	Modo multicanal estéreo e paralelo: 4 x 150 W RMS a 4 Ohm 4 x 85 W RMS a 8 Ohm Modo ponte: 2 x 300 W RMS a 8 Ohm
FUNÇÕES	Indicador luminoso de sinal, proteção e pico (clip) por canal.
PROTEÇÕES	Ativação suave, curto-circuito, sobrecarga, temperatura e CC.
CONTROLOS	Volume por canal. Seletor de modo de funcionamento paralelo/estéreo/ponte. Desconexão de terra GND lift.



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/SA-4150>

ENTRADAS	4 entradas de linha auxiliar, combo (XLR e jack 6'3 mm) 0'775 V a 4 Ohm.
RESPOSTA	20-20.000 Hz, +0'5 a -1 dB
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 95 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 1% Intermodulação: < 0'1%
DIAFONIA	> 60 dB
FATOR AMORTECIMENTO	> 100
SÁIDAS	4 RCA 0'775 V a 4 Ohm Altifalantes: 4 a 8 Ohm multicanal, conector de altifalante 8 Ohm ponte, conector de altifalante
ALIMENTAÇÃO	230 V CA, 900 W máximo
MEDIDAS	481 x 89 x 316 mm profundidade. 2 U rack 19"
PESO	10 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/SA-4150>