

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / PROYECTORES DE SONIDO

PF-31T-EN

PROYECTOR DE SONIDO UNIDIRECCIONAL CERTIFICADO EN 54



EN 54-24 2008 TYPE B

- ✓ Gran alcance y calidad de sonido
- ✓ Preparado para su uso en exteriores
- ✓ Protección IP-66
- ✓ Certificado EN 54-24



+ Info:

<https://fonestar.com/PF-31T-EN>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Educación



Estaciones de transporte



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Proyector de sonido con difusor EN 54 y transformador de línea 100 V. Con las mejores prestaciones, diseño y construcción conforme a la normativa europea EN 54. Construido en ABS y componentes antifuego, conectores cerámicos, cables con material retardante de la llama y fusible térmico, que garantizan su integridad y funcionamiento en situaciones de alarma y/o emergencia. Ofrece un sonido nítido y limpio, perfecto para voz y ambientación musical. Larga distancia de transmisión de sonido y alta directividad para cubrir la superficies a sonorizar. Incluye soporte de fijación orientable para una instalación sencilla, que minimiza el tiempo de montaje. Para sistemas de evacuación conforme a normativa europea EN 54 para centros comerciales, hospitales, centros de negocios, instalaciones deportivas, naves industriales, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Proyector de sonido con difusor EN 54 y transformador de línea de 100 V.
NORMATIVA	Certificado EN 54-24
POTENCIA	50 W máximo, 30 W RMS
ALTAVOCES	1 woofer 5" 1 tweeter 2 1/2"
RESPUESTA	120-20.000 Hz (-10 dB)
IMPEDANCIA	30 W RMS@100V (333 Ohm) 15 W RMS@100 V (667 Ohm) 7,5 W RMS@100 V (1.333 Ohm) 3,75 W RMS@100 V (2.667 Ohm)
SENSIBILIDAD	96 dB (1 W/1 m, 1 kHz) 85 dB a (1W/4m, Ruido Rosa)
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA	111 dB (Max. W/1m, 1 KHz) 99 dB (Max. W/4m, Ruido Rosa)
ÁNGULO DE COBERTURA	140°Hx180°V@500Hz, 60°Hx100°V@1kHz, 90°Hx95°V@2kHz, 90°Hx140V@4kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	IP-66 (EN54-24: Tipo B)
MATERIAL	ABS UL94VO Conectores de cerámica y fusible térmico
RANGO DE TEMPERATURA	-25°C - +70°C



+ Info:

<https://fonestar.com/PF-31T-EN>

COLOR	Gris (RAL 7035)
MEDIDAS	315 x 215 x 355 mm
PESO	5 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable



+ Info:

<https://fonestar.com/PF-31T-EN>